

TABELA WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²	POSADZKA	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	MALOWANIE ŚCIAN	MALOWANIE SUFITÓW	OKŁADZINY ŚCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PIWNICA								
-1.1	Pomieszczenie nieużytkowe	12,08	Płytki klinkierowe 6,5 x 12 cm, kolor ciemny brąz, fuga 6 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk renowacyjny w techn. WTA	Płyty klimatyczne / tynk cem.-wapienny kat. III	Farba do tynków WTA w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały. Stopki belek- patrz zabezpieczenie p.poż	Cokół z płytek klinkierowyc h wysokości 10 cm
-1.2	Pomieszczenie nieużytkowe	16,30	Płytki klinkierowe 6,5 x 12 cm, kolor ciemny brąz, fuga 6 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk renowacyjny w techn. WTA	Płyty klimatyczne / tynk cem.-wapienny kat. III	Farba do tynków WTA w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały. Stopki belek- patrz zabezpieczenie p.poż	Cokół z płytek klinkierowyc h wysokości 10 cm
-1.3	Pomieszczenie nieużytkowe	32,30	Płytki klinkierowe 6,5 x 12 cm, kolor ciemny brąz, fuga 6 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk renowacyjny w techn. WTA	Płyty klimatyczne / tynk cem.-wapienny kat. III	Farba do tynków WTA w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały. Stopki belek- patrz zabezpieczenie p.poż	Cokół z płytek klinkierowyc h wysokości 10 cm
-1.4	Pomieszczenie nieużytkowe	26,87	Płytki klinkierowe 6,5 x 12 cm, kolor ciemny brąz, fuga 6 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk renowacyjny w techn. WTA	Płyty klimatyczne / tynk cem.-wapienny kat. III	Farba do tynków WTA w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały. Stopki belek- patrz zabezpieczenie p.poż	Cokół z płytek klinkierowyc h wysokości 10 cm
-1.5	Pomieszczenie nieużytkowe	34,59	Płytki klinkierowe 6,5 x 12 cm, kolor ciemny brąz, fuga 6 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk renowacyjny w techn. WTA	Płyty klimatyczne / tynk cem.-wapienny kat. III	Farba do tynków WTA w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały. Stopki belek- patrz zabezpieczenie p.poż	Cokół z płytek klinkierowyc h wysokości 10 cm
-1.6	Pomieszczenie nieużytkowe	16,19	Płytki klinkierowe 6,5 x 12 cm, kolor ciemny brąz, fuga 6 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk renowacyjny w techn. WTA	Płyty klimatyczne / tynk cem.-wapienny kat. III	Farba do tynków WTA w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały. Stopki belek- patrz zabezpieczenie p.poż	Cokół z płytek klinkierowyc h wysokości 10 cm

-1.7	Magazyn	12,26	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk renowacyjny w techn. WTA	Płyty klimatyczne / tynk cem.-wapienny kat. III	Farba do tynków WTA w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały. Stopki belek- patrz zabezpieczenie p.poż	Cokół z terakoty wysokości 10 cm
-1.8	Pom. gospodarcze	4,62	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk renowacyjny w techn. WTA	Płyty klimatyczne / tynk cem.-wapienny kat. III	Powyżej glazury farba do tynków WTA w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
-1.9	Klatka schodowa	8,55	Płytki klinkierowe p. poślizgowe, 6,5 x 12 cm, kolor ciemna zieleń, fuga 6 mm ciemna zieleń	Płyty klimatyczne / tynk renowacyjny w techn. WTA	Płyty klimatyczne / tynk cem.-wapienny kat. III	Farba do tynków WTA w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół z płytek klinkierowych wysokości 10 cm

NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA m ²	POSADZKA	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE SUFITÓW	MALOWANIE ŚCIAN	MALOWANIE SUFITÓW	OKŁADZINY ŚCIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

PARTER								
0.1	Sala konferencyjna	60,76	Panele podłogowe do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu w kolorze ciemny brąz	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Sufit podwieszony z płyt GKF	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
0.1a	Hall	4,41	Panele podłogowe do pomieszczeń	Tynk cementowo-	Sufit podwieszony	Farba lateksowa w kolorze NCS S	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany

			o dużym natężeniu ruchu w kolorze ciemny brąz	wapienny kat. III	z płyt GKF	0907-Y30R (jasny brąz)		wysokości 10 cm
0.1b	Szatnia	1,68	Panele podłogowe do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu w kolorze ciemny brąz	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
0.1c	Pom. techniczne	2,23	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty GK z izolacją akustyczną	Sufit podwieszony z płyt GKF / izolacja akustyczna	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół z terakoty wysokości 10 cm
0.1d	Przedśionek	2,50	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół z terakoty wysokości 10 cm
0.1e	WC damskie i niepełnosprawnych	3,48	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.1f	WC męskie	4,30	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.2	Przedśionek	8,31	Płytki klinkierowe 6,5 x 12 cm, kolor NCS S 2070-Y70R, fuga 6 mm	Tynk elewacyjny w kolorze NCS S 1020-Y10R	—	Farba elewacyjna w kolorze NCS S 1020-Y10R	—	—

			ciemny brąz					
0.3	Hall kasowy z poczekalnią	43,01	Deski podłogowe do renowacji	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
0.3a	Punkt informacji turystycznej	6,93	Deski podłogowe do renowacji	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
0.3b	Poczekalnia z makietą kolejki wąskotorowej	28,75	Deski podłogowe do renowacji	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
0.3c	Wejście	5,27	Płytki ryflowane do renowacji	Tynk elewacyjny w kolorze NCS S 1020-Y10R	Tynk elewacyjny w kolorze NCS S 1020-Y10R	Farba elewacyjna w kolorze NCS S 1020-Y10R	Farba elewacyjna w kolorze NCS S 1020-Y10R	———
0.4	WC męskie	6,03	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.4a	WC damskie i niepełnosprawnych	3,48	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.4b	Pom. gospodarcze	0,63	Terakota 30 x 30	Tynk	Płyty GKF	Powyżej glazury farba	Farba emulsyjna	Glazura do

			cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	cementowo-wapienny kat. III	z systemu zabezp. p.poż stropu	emulsyjna w kolorze białym	kolor biały.	wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.4c	Korytarz	3,15	Terakota 30 x 30 cm, kolor zielony, fuga 4 mm ciemna zieleń.	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół z terakoty wysokości 10 cm
0.5	Pom. socjalne z sanitariatem	6,65	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.6	Przygotownia	8,45	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.7	Kuchnia	5,50	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.8	Zmywalnia	4,84	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm

								jasny brąz
0.8a	Pom. porządkowe	1,48	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.9	Magazyn	3,27	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.10	Magazyn	3,17	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.11	Komunikacja	12,39	Terakota 30 x 30 cm, kolor zielony, fuga 4 mm ciemna zieleń. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół z terakoty wysokości 10 cm
0.12	Wyparzanie jaj	2,88	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	Tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.13	Magazyn warzyw	0,55	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny	Tynk cementowo-	Płyty GKF z systemu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości

			brąz, fuga 4 mm ciemny brąz. Wyokrąglony styk podłogi i cokołu	wapienny kat. III	zabezp. p.poż stropu	białym		2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.14	Sala konsumpcyjna	36,60	Terakota 45 x 45 cm, kolor zielony, fuga 6 mm ciemna zieleń	Tynk cementowo- wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF	Farba lateksowa w kolorze NCS S 0550- Y (żółty)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół z terakoty wysokości 10 cm
0.15	Bufet	10,26	Terakota 30 x 30 cm, kolor zielony, fuga 4 mm ciemna zieleń	Tynk cementowo- wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF	Powyżej glazury lateksowa w kolorze NCS S 0550-Y (żółty)	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasna zieleń, fuga 2 mm jasna zieleń
0.16	Pom.gospodarcze	4,18	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
0.17	Klatka schodowa	8,76	Deski do renowacji zabezpieczone p.poż	Tynk cementowo- wapienny kat. III	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba lateksowa w kolorze NCS S 1050- G20Y (zielony)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm

I PIĘTRO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Sala ekspozycyjna	20,13	Deski do renowacji	Płyty klimatyczne	Płyty klimatyczne	Farba paroprzepuszczalna	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany

				/ tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	/ płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	(wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)		wysokości 10 cm
1.1a	Sala ekspozycyjna	19,82	Deski do renowacji	Płyty klimatyczne / płyty GK	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
1.2	Czytelnia	10,19	Deski do renowacji	Płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
1.3	Pom. obsługi biblioteki	12,47	Deski do renowacji	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
1.4	Magazyn biblioteki	12,36	Deski do renowacji	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
1.5	Sala ekspozycyjna	17,00	Deski do renowacji	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm

1.6	Sala ekspozycyjna	15,82	Deski do renowacji	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
1.7	Klatka schodowa	13,56	Deski do renowacji zabezpieczone p.poż	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
1.7a	Korytarz	18,32	Deski do renowacji	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
1.8	Korytarz	2,71	Deski do renowacji	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
1.9	WC damskie	2,99	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz

1.10	WC męskie	3,37	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty klimatyczne / płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze białym.	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
------	-----------	------	---	---	--	--	------------------------------	---

PODDASZE								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.1	Pom. socjalne obsługi	p.u 14,62	Panele podłogowe w kolorze ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
		p.p 60,36						
2.2	Pom. gospodarcze	p.u 8,17	Panele podłogowe w kolorze ciemny brąz	Płyty klimatyczne / tynk cementowo-wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany wysokości 10 cm
		p.p 46,17						
2.3	Łazienka	p.u 2,21	Terakota 30 x 30 cm, kolor ciemny brąz, fuga 4 mm ciemny brąz	Płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Powyżej glazury farba emulsyjna w kolorze białym	Farba emulsyjna kolor biały.	Glazura do wysokości 2,00 m, 20 x 20 cm, kolor jasny brąz, fuga 2 mm jasny brąz
		p.p 4,10						
2.4	Klatka schodowa	p.u 11,29	Deski do renowacji	Płyty klimatyczne	Płyty GKF z systemu	Farba paroprzepuszczalna	Farba emulsyjna kolor biały.	Cokół drewniany

		p.p 14,62	zabezpieczone p.poż	/ tynk cementowo- wapienny kat. III	zabezp. p.poż stropu	(wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 1050-G20Y (zielony)		wysokości 10 cm
2.5	Poddasze nieużytkowe	p.p 28,00	Deska	Płyty klimatyczne / tynk cementowo- wapienny kat. III / płyty GK	Płyty GKF z systemu zabezp. p.poż stropu	Farba paroprzepuszczalna (wapienna lub silikatowa) w kolorze NCS S 0907-Y30R (jasny brąz)	Farba emulsyjna kolor biały.	_____