

## PRZEDMIAR ROBÓT

Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu”. Dokończenie robót kolejowych na odcinku Trzęsacz – Pogorzelica

### ROBOTY DROGOWE

Lp.	Numer Spec.Techn.	Wyszczególnienie elementów do wykonania	Jedn.	Ilość
<b>Nawierzchnia- Dworzec w Trzęsachu</b>				
		<b>NAWIERZCHNIE. D-05.00.00</b>		
		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie pod elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm. 737	m2	30,00
		Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej kol. Czerwont 20/10xm grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm (wg. proj. 3cm) z wypełnieniem spoin piaskiem- przejście na drugi peron	m2	30,00
		<b>ELEMENTY ULIC. D-08.00.00</b>		
		<b>Obrzeża betonowe D-08.03.01</b>	x	
		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej .	m	16,00
<b>Nawierzchnia- Dworzec Śliwino</b>				
		<b>PODBUDOWY. D-04.00.00</b>		
		<b>Warstwy odsączające i odcinające. D-04.02.01</b>		
		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie pod elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm. 988	m2	258,00
		<b>NAWIERZCHNIE. D-05.00.00</b>		
		<b>Chodniki z płyt granitowych. D-08.02.03</b>	x	
		Ułożenie chodnika z płyt granitowych o wymiarach 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -	m2	258,00
		<b>Obrzeża betonowe D-08.03.01</b>		
		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m	46,00
<b>Nawierzchnia- Dworzec Niechorze Latarnia</b>				
		<b>PODBUDOWY. D-04.00.00</b>		
		<b>Warstwy odsączające i odcinające. D-04.02.01</b>		
		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie pod elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm. 988	m2	300,00
		<b>NAWIERZCHNIE. D-05.00.00</b>		
		<b>Chodniki z kostki brukowej betonowej. D-08.02.02</b>		
		Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej kol. Brązowy grub. 8cm nano -na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4cm (wg. proj. 3cm) z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	35,00
		<b>Chodniki z płyt granitowych. D-08.02.03</b>	x	
		Ułożenie chodnika z płyt granitowych o wymiarach 60x40x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -	m2	265,00
		<b>Obrzeża betonowe D-08.03.01</b>		
		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m	192,00
<b>Nawierzchnia- DWORZEC Pogorzelica</b>				
		<b>PODBUDOWY. D-04.00.00</b>		
		<b>Warstwy odsączające i odcinające.</b>		
		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm 579	m2	21,10
		<b>NAWIERZCHNIE. D-05.00.00</b>		
		<b>Chodniki z kostki kamiennej.</b>		

Lp.	Numer Spec.Techn.	Wyszczególnienie elementów do wykonania	Jedn.	Ilość
		Wykonanie nawierzchni chodników z kostki granitowej koloru jasnoszarego o wym. 5x5cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. - bez kostki	m <sup>2</sup>	21,10
<b>Nawierzchnia- DWORZEC REWAL</b>				
		<b>PODBUDOWY. D-04.00.00</b>		
		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	x	
		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnika oraz parkingu w gruncie kategorii II-VI	m <sup>2</sup>	1126,00
		Warstwy odsączające i odcinające.		
		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	1126,00
		Podbudowa z kruszywa łamanego.		
		Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm, stabilizowanego mechanicznie; grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	760,00
		<b>ELEMENTY ULIC. D-08.00.00</b>		
		Krawężniki betonowe.		
		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową łącz-nie z wykonaniem ławy betonowej z oporem z bet. B15.	m	42,00
		Dopłata za wykonanie większej ławy betonowej pod proj. krawężniki niż przyję-ta jest w katalogu KNNR 6. 12.7 <0.0575*220.0> -4.6 <-4.576>	m <sup>3</sup>	1,26
		Chodniki z kostki kamiennej.		
		Wykonanie nawierzchni chodników z kostki granitowej koloru jasnoszarego o wym. 5x5cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m <sup>2</sup>	1126,00
		<b>Obrzeża betonowe D-08.03.01</b>		
		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm naławie betonowej wypełnieniem spoin piaskiem.	m	70