









USŁUGI GEOLOGICZNE			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO										Zał.Nr: 2c	
Ryszard Niedziółka			Otwór nr 7 /km 28,15										Wiertnica: -	
Rejon: Trzęsacz-Pogorzelica			Obiekt: Zabytkowa kolej wąskotorowa					System wiercenia: obrotowy-ręczny						
Gmina: Rewal			Zleceńodawca: Biuro Proj.-Konsult. BPK Sp. z o.o.					Rzędna: 11.84 m n.p.m.						
Powiat: gryficki			Wiercenie: USŁUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziółka					Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2010-05-21				
Województwo: zachodniopomorskie			Nadzór geologiczny: mgr Ryszard Niedziółka											
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
			[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90						nasyp niekontrolowany - piasek gliniasty, brązowy	nN(Pg)	w						
			1.0		0.70	głina, brązowa	G		3/3	0.35		pl	V	
			2.0		1.80	pospółka, jasna popielata	Po	nw			0.5	szg	VII	
			2.50		2.50	piasek drobny, żółty	Pd				0.6		IV	
			3.0		3.00									
Otwór nr: 8 /km 28,40 Rzędna: 11.70 m n.p.m. Data wiercenia: 2010-05-21														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90						nasyp budowlany - piasek drobny z wkładkami żwiru i domieszką humusu, brązowo-szary	nB(Pd//ż+H)	w				In/szg		
			1.0		0.30	piasek gliniasty z wkładkami piasku pylastego i gliny oraz domieszką żwiru, żółto-brązowy	Pg//P π //G+ż		1/0/1	0.2		tpl	IX	
			2.0		1.50	głina piaszczysta z wkładkami piasku gliniastego i domieszką żwiru, brązowa	Gp//Pg+ż	w	4/3/4	0.45			VI	
			2.00		2.00	głina z domieszką żwiru, brązowa	G+ż		3/3	0.35		pl	V	
			3.0		3.00									
Otwór nr: 6A /km 28,75 Rzędna: 8,05 m n.p.m. Data wiercenia: 2008-09-12														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90						nasyp niekontrolowany - piasek gliniasty z domieszką gliny, piasku pylastego i humusu, żółto-szary	nN(Pg+G+P π +H)	w				pl		
			1.0		0.70	piasek gliniasty z wkładkami gliny	Pg//Gp		1/0	0.1		tpl	X	
			2.0		1.30	piaszczystej, ciemny żółty	Pd	w			0.75	zg	VIII	
			2.0		2.50	piasek drobny, jasny żółty								
			3.0		3.00									
Otwór nr: 9 /km 29,00 Rzędna: 3.56 m n.p.m. Data wiercenia: 2010-05-21														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
90						nasyp budowlany - piasek drobny z domieszką piasku pylastego, żwiru i humusu, szary	nB(Pd+P π +ż+H)	w				In		
			1.0		0.30	nasyp budowlany - piasek drobny z domieszką piasku pylastego i wkładkami gliny z domieszką żwiru, ciemny żółty	nB(Pd+P π //G+ż)				0.35	szg		
			2.0		2.00									
			3.0		3.00									

Rysunek wykonano programem "GeoStar"