

USŁUGI GEOLOGICZNE			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO										Zał.Nr: 2g					
Ryszard Niedziółka			Otwór nr 11A /km32,10										Wiertnica: -					
Rejon: Trzęsacz-Pogorzelica			Obiekt: Zabytkowa kolej wąskotorowa					System wiercenia: obrotowy-ręczny										
Gmina: Rewal			Zleceńodawca: Biuro Proj.-Konsult. BPK Sp. z o.o.					Rzędna: 0.96 m n.p.m.										
Powiat: gryficki			Wiercenie: USŁUGI GEOLOGICZNE Ryszard Niedziółka					Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2008-09-16								
Województwo: zachodniopomorskie			Nadzór geologiczny: mgr Ryszard Niedziółka															
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość walczków	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
90	0.7 ~	Czwartorzęd Holocen Plejstocen		0.30	nasyp budowlany - piasek gruby z domieszką piasku gliniastego i humusu, szary	nB(Pr+Pg+H)	w	1/2	0.1	0.4	szg	pl	V					
				0.70	nasyp budowlany - glina, szaro-brązowy	nB(G)								tpl				
				1.00	piasek drobny z domieszką piasku gliniastego i humusu, żółty i szary	Pd+Pg+H												
				2.00	głina, popielata	G								3/2/4	0.35			
				2.50														
Otwór nr: 12A /km32,36 Rzędna: 0,99 m n.p.m. Data wiercenia: 2008-09-16																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
90	0.82	Czwartorzęd Holocen		0.30	nasyp budowlany - kamienie z domieszką piasku grubego i humusu, szary	nB(k+Pr+H)	w					In	I					
				1.30	nasyp budowlany - piasek gruby z domieszką żwiru, żółto-szary	nB(Pr+ż)												
				2.00	piasek drobny, popielaty	Pd	nw					0.4						
				2.50	namuł z wkładkami piasku drobnego, brązowo-czarny	Nm//Pd	w					5/6		0.4		pl	II	
Otwór nr: 18 /km 32,60 Rzędna: 0,96 m n.p.m. Data wiercenia: 2010-05-22																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
90	0.55	Czwartorzęd Holocen		0.40	nasyp niekontrolowany - humusowy piasek średni z domieszką piasku grubego, żwiru i kamieni, ciemny brązowy	nN(HPs+Pr+ż+k)	nw					szg	IV					
				0.80	nasyp niekontrolowany - glina pylasta z wkładkami piasku średniego z domieszką piasku drobnego, żwiru i kamieni, brązowy i popielaty	nN(Gπ//Ps+Pd+ż+k)								pl				
				1.40	piasek drobny z domieszką piasku grubego, popielaty	Pd+Pr								0.6				
				2.00	piasek drobny z domieszką piasku pylastego, popielaty	Pd+Pr								0.4				
				2.00	piasek drobny z domieszką piasku pylastego, popielaty	Pd+Ps								0.6				
				3.00	piasek drobny z domieszką piasku średniego, popielaty													
Otwór nr: 19 /km 32,80 Rzędna: 1,29 m n.p.m. Data wiercenia: 2010-05-22																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
90	0.90	Czwartorzęd Holocen		0.30	nasyp niekontrolowany - piasek gruby z domieszką żwiru i kamieni oraz wkładkami humusowego piasku drobnego, ciemny brązowy	nN(Pr+ż+k//HPd)	w					In	I					
				1.10	piasek drobny z wkładkami humusu, jasny żółty i szary	Pd//H								0.4				
				2.00	piasek drobny, jasny popielaty	Pd	nw					0.6		szg	IV			
				3.00	piasek drobny, popielaty							0.4				I		

Rysunek wykonano programem "GeoStar"