



- 1 - Kostka brukowa betonowa gr. 8cm, kolor szary np. Bruk Pomorski, lub podobna
- 2 - Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4 gr.3cm
- 3 - Podbudowa z chudego betonu C 7,5/10, Rm = 7,5 MPa gr. 20 cm
- 4 - Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm
- 5 - Kostka brukowa betonowa gr. 6cm, (materiał Inwestora)
- 6 - Podsyпка piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm
- 7 - Kostka kamienna - kamień z brukowca (materiał inwestora pozyskany z rozbiórki)
- 8 - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C12/15
- 9 - Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 10 - Obrzeże betonowe 8x30cm
- 11 - Ława pod obrzeże z chudego betonu
- 12 - Krawężnik betonowy typu ulicznego - opornik 15x25x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 13 - Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego typu Holland

*Temat opracowania:* Przebudowa ul. Słonecznej

*Inwestor:* Gmina Rewal

*Tytuł rysunku:* Przekroje konstrukcyjne

*Nr rysunku:* 2

*Skala:* 1:50

*Data:* luty 2013