

SUFIT PODWIESZANY

Sufit podwieszany odporny na działanie wody, wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym, panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E, OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm, szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;

PLYTKI ŚCIENNE

Płytki ściennie ceramiczne, typu OPOCZNO-„Inwencja I9-szara mozaika-n 20x20”, rozmiar 20x20;

BATERIA NATRYSKOWA

Bateria samozamykająca z termostatem, typu FRANKE AquaRotter - „AqualineTherm-Bateria samozamykająca z termostatem DN15 wersji naściennej”, samozamykający zawór przelotowy, konstrukcja bezuchwyłowa, wyposażona w zawór zamykany samoczynnie, regulowany czas przepływu, bateria termostatowa z członem elastycznym i niewysuwalnym pokrętelem, regulowany ogranicznikiem temperatury i blokadą bezpieczeństwa chroniącą przed poparzeniem w przypadku braku zimnej wody, wyposażona w wandaloodporne pokrętko do regulacji temperatury ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed nadmiernym skręceniem; pokrętła wykonane z mosiądzu z powłoką z polerowanego chromu, do kompletowania z głowicą natryskową;

RAMA Z OŚWIETLENIEM NAD LUSTRAMI W STREFIE UMYWALEK

Rama we wnęce z wbudowanym oświetleniem, kolor ramy zielony - w odcieniu obudowy blatu z umywalkami, Oprawy oświetleniowe nad lustrami Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „Rubin Clean T8 IP65 PLX”, wymiar 310mm x 1242mm, szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, oprawy montować w ramie nad lustrami mocowanej do ściany, konstrukcja ramy wandaloodpornej;

LUSTRO

Lustro syntetyczne, wandaloodporne, wysokość do ramy z oświetleniem;

PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH

Podajnik ręczników typu FRANKE Stratos „STRX 600”, mocowany na ścianie;

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE

Dozownik mydła w płynie typu FRANKE Stratos „STRX 618”, mocowany na ścianie;

PORĘCZ UMYWALKOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcz umywalkowa ścienna, ścienna, ze stali nierdzewnej

BATERIA PRZYCISKOWA

Bateria pionowa typu FRANKE-Aqualine „Aqua 202”, przyciskowa, samozamykająca się, z mieszaczem, samozamykający wkład sterujący, konstrukcja bezłokowa, wyposażona w zawór zamykany samoczynnie i bezodbićowo, regulowany czas przepływu strumienia, obudowa mosiężna z polerowanego chromu, z przyciskiem zabezpieczonym przed przekręceniem;

UMYWALKA POJEDYŃCZA

Umywalka pojedyncza mocowana do ściany, typu FRANKE Rondo „BRP 390”, wysoki połysk;

CZĘŚĆ COKŁOWA ŚCIANY

Część cokołowa ściany ze stali nierdzewnej (wysokość=10cm);

PORĘCZ PRYSZNICOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcz prysznicowa 90°, pozioma-pionowa, ścienna, ze stali nierdzewnej;

BRODZIK

90cm x 90cm


Brodzik ze stali szlachetnej, komora zaokrąglona ze wszystkich stron ze spadkiem w kierunku odpływu, wyprofilowane dno, powierzchnia szlifowana o wykończeniu matowym. Przyłącze uziemienia. Odpływ pod zawór sitkowy 1 1/2" ze spawanymi krawędziami, zlicowany, typu FRANKE - CMPX 404

TYNKG

Zwieńczenie ściany, tynk w kolorze jasnoszarym RAL7040;

TYNKG

Tynk w kolorze ciemnoszarym RAL7043;



Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzisz na planie budowy
AKCENT PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
ul. Obłączyła 14b, 71-686 Szamotuły
tel./fax (091) 455 79 23
e-mail: akcent@akcent.com.pl
http://www.akcent.com.pl

| | | | |
|--|---|---------|-----------------------|
| INWESTOR: | Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal | | |
| NAZWA: | OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE | | |
| ADRES: | działka nr 549, obręb POBIEROWO | | |
| NAZWA RYSUNKU: | ROZWINIĘCIE ŚCIANY K-K | | DATA: grudzień 2009r. |
| Imię i nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: | FAZA: projekt |
| Projektant: dr inż. arch. Leszek Świątek | 49 Sz 94 | | wykonawczy |
| Opracował: stud. arch. Tomasz Melnicki | | | SKALA: 1:50 |
| Sprawił: mgr inż. arch. Romuald Szczywa | 28 Sz 94 | | BRANŻA: ARCHITEKTURA |
| | | | NR PIS: PWIA/27 |