

SUFIT PODWIESZANY  
Sufit podwieszany odporny na działanie wody,  
wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym,  
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E,  
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM  
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,  
szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;

TYNK  
Zwieńczenie ściany, tynk w kolorze jasnoszarym RAL7040;

TYNK  
Tynk w kolorze ciemnoszarym RAL7043;

PLYTKI ŚCIENNE  
Płytki ściennie ceramiczne,  
typu OPOCZNO-"Inwencja I9-szara mozaika-n 20x20",  
rozmiar 20x20;

LUSTRO  
Lustro syntetyczne, wandaloodporne,  
wykonać od poziomu posadzki do czarnego pasa;

PLYTKI ŚCIENNE  
Płytki ściennie ceramiczne,  
typu OPOCZNO-"Inwencja I9-szara 20x20",  
rozmiar 20x20;

CZĘŚĆ COKOŁOWA ŚCIANY  
Część cokołowa ściany ze stali nierdzewnej (wysokość=10cm);

ŚWIELLIK DACHOWY  
Świetlik dachowy, podstawa kwadratowa,o  
otwieranie za pomocą silnika elektrycznego, poziom izolacji silnika: IP 54,  
zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyłącznik natynkowy,  
odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, rama z twardego PCV ocieplona,  
przeszklenie bezbarwne,  
wykończenie - obudowa poniżej podstawy świetlika z materiału odbijającego światło;

RAMA Z OŚWIETLeniem NAD LUSTRAMI W STREFIE UMYWALEK  
Rama we wnęce z wbudowanym oświetleniem, kolor ramy zielony - w odcieniu  
obudowy blatu z umywalkami, Oprawy oświetleniowe nad lustrami  
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „Rubin Clean T8 IP65 PLX”,  
wymiar 310mm x 1242mm, szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy  
oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, oprawy montować  
w ramie nad lustrami mocowanej do ściany, konstrukcja ramy wandaloodporna;

LUSTRO  
Lustro syntetyczne, wandaloodporne,  
montować na wysokości 15 cm nad blatem z umywalkami na styku  
z pasem stali nierdzewnej wywiniętym na ścianę, wysokość do ramy z oświetleniem;

BATERIA PRZYCISKOWA  
Bateria pionowa typu FRANKE-Aqualine "Aqua 202",  
przyciskowa, samozamykająca się, z mieszaczem, samozamykający wkład sterujący,  
konstrukcja bezłokowa, wyposażona w zawór zamykany samoczynnie i bezodbićciowo,  
regulowany czas przepływu strumienia, obudowa mosiężna z polerowanego  
chromu, z przyciskiem zabezpieczonym przed przekręceniem;

WYWINIĘCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA ŚCIANĘ

DOZOWNIK MYDŁA  
Dozownik mydła w płynie, montowany do blatu, typu FRANKE Chronos "SD 80";

UMYWALKA WBUDOWANA W BLAT  
Umywalka wbudowana w blat ze stali nierdzewnej, typu FRANKE Rondo "RNDH 300",  
ze stali szlachetnej, wysoki połysk;

OBUDOWA SZAFKI PODBLATOWEJ  
Obudowa szafki laminatem z grafiką, laminat typu Abet Laminati,  
dobór grafiki ustalać z architektem;

CZĘŚĆ COKOŁOWA  
Część cokołowa szafki ze stali nierdzewnej;

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy  
AKCENT PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.  
ul. Obłąkado 14b, 71-664 Szczecin  
e-mail: akcent@akcent.com.pl  
http://www.akcent.com.pl  
tel./fax (091) 455 79 23

INWESTOR:	Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal		
NAZWA:	OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE		
ADRES:	działka nr 549, obręb POBIEROWO		
NAZWA RYSUNKU:	ROZWIĘNIĘCIE ŚCIANY D-D		DATA: grudzień 2009r.
			FAZA: projekt wykonawczy
			SKALA: 1:50
Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	BRANŻA:
Projektant: dr inż. arch. Leszek Świątek	49/Sz/94		ARCHITEKTURA
Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Melnicki			NR RYS.
Sprawił: mgr inż. arch. Romuald Szczęcha	26-4/Sz/94		PWIA/20