

SUFIT PODWIESZANY

Sufit podwieszany odporny na działanie wody,
wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym,
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E,
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,
szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;

TYNK

Zwieńczenie ściany, tynk w kolorze jasnoszarym RAL7040;

TYNK

Tynk w kolorze ciemnoszarym RAL7043;

PŁYTKI ŚCIENNE

Płytki ściennie ceramiczne,
typu OPOCZNO-„Inwencja I9-szara mozaika-n 20x20”,
rozmiar 20x20;

SPLŮCZKA PRZYCISKOWA

Podtynkowa spluczka przyciskowa WC, typu FRANKE;

BATERIA NATRYSKOWA

Bateria samozamykająca z termostatem,
typu FRANKE AquaRotter
- „Aqualine Therm-Bateria samozamykająca z termostatem
DN15 wersji naściennej”,
samozamykający zawór przelotowy,
konstrukcja bezuchwytowa, wyposażona w zawór
zamykany samoczynnie, regulowany czas przepływu,
bateria termostatowa z członem elastycznym i niewysuwalnym
pokrętle, regulowany ogranicznikiem temperatury i blokadą
bezpieczeństwa chroniącą przez poparzeniem w przypadku
braku zimnej wody, wyposażona w wandaloodporne pokrętle
do regulacji temperatury ze zintegrowanym zabezpieczeniem
przed nadmiernym skręceniem; pokrętle wykonane z mosiądzu
z powłoką z polerowanego chromu, do kompletowania z głowicą
natryskową;

PORĘCZ PRYSZNICOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcz prysznicowa 90°, pozioma-pionowa, ścienna, ze stali nierdzewnej;

PORĘCZ WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poręcz wc łukowa ścienna, ze stali nierdzewnej;

BRODZIK

90cm x 90cm


Brodzik ze stali szlachetnej, komora zaokrąglona ze wszystkich stron
ze spadkiem w kierunku odpływu, wyprofilowane dno, powierzchnia
szlifowana o wykończeniu matowym. Przyłącze uziemienia.
Odpływ pod zawór sitkowy 1 1/2" ze spawanymi krawędziami, zlicowany,
typu FRANKE - CMPX 404

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miska ustępowa wisząca ze stali szlachetnej 18/10 dla niepełnosprawnych,
typu FRANKE Campus "CMPX 525 W",
wykończenie matowe, odpływ typu "S", syfon poziomy, obudowa ze stali przylegająca do ścian,
wewnętrzna krawędź zapobiegająca chlapaniu wody; kompletować z deską sedesową,
montaż na stelaż podtynkowy;

CZĘŚĆ COKOŁOWA ŚCIANY

Część cokołowa ściany ze stali nierdzewnej (wysokość=10cm);



Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy
AKCENT PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
ul. Obłączyła 14b, 71-484 Szczecin
tel./fax (091) 455 79 23
e-mail: akcent@akcent.com.pl
http://www.akcent.com.pl

INWESTOR:

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NAZWA:

OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ
W POBIEROWIE

ADRES:

działka nr 549, obręb POBIEROWO

NAZWA
RYSUNKU:

ROZWIĘNIĘCIE ŚCIANY J-J

DATA: grudzień 2009r.

FAZA: projekt
wykonawczy

SKALA:

1:50

Projektant:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Opracował:

stud. arch. Tomasz Melnik

49/Sz/94

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

Sprawił:

mgr inż. arch. Romuald Szczywa

26/Sz/94

NR RYS.

PW/A/26