

Sufit podwieszany odporny na działanie wody,
wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym,
piane 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E,
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,
szkła matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych:

TYNK
Tynk w kolorze ciemnoszarym RAL7043;

KABINY USTĘPOWE (ZESTAWIENIE STOLARKI: SYMBOL D10)
Kabiny ustępowe - rozwiązanie systemowe typu SOLMET,
z płyty wiórowej (30mm) albo płyty HPL (13mm), kolor jasno szary - RALXXXXX,
wysokość 203cm, przeświot nad podłogą (15cm)

Część cokołowa ściany ze stali nierdzewnej (wysokość=10cm);

ŚWIETLIK DACHOWY
 Światlik dachowy, podstawa kwadratowa, o
 otwieranie za pomocą silnika elektrycznego, poziomi izolacji silnika: IP 54,
 zabezpieczenie przed przecięciem, wyłącznik natynkowy,
 odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, rama z twardego PCV ocieplona,
 przeszklenie bezbarwne,
 wykonanie - obudowa poniżej podstawy światlika z materiału odbijającego światło;

DRZWI D8
Drzwi z PVC, z zamkiem z wkładką elektromagnetyczną,
samozamykacz, z podporą blokującą, w kolorze RAL XXXXXX,
z przeszkleniem - szkło przeźroczyste;

RAMA Z OŚWIETLENIEM NAD LUSTRAMI W STREFIE UMYWALEK
Rama w węgnie z wbudowanym oświetleniem, kolor ramy zielony - w odcieniu obudowy blatu z umywalkami. Oprawy oświetleniowe nad lustrami
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „Rubin Clean T8 IP65 PLX”,
wymiar 310mm x 1242mm, szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy
oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, oprawy montować
w ramie nad lustrami mocowanej do ściany, konstrukcja ramy wandaloodporna;

BATERIA PRZYCISKOWA
Bateria pionowa typu FRANKE-Aqualine "Aqua 202",
przyciskowa, samozamykająca się, z mieszaczem, samozamykający wkład sterujący,
konstrukcja bezłokowa, wyposażona w zawór zamykany samoczynnie i bezodbićciowo,
regulowany czas przepływu strumienia, obudowa mosiężna z polerowanego
chromu, z przyciskiem zabezpieczonym przed przekreśleniem;

WYWINIĘCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA ŚCIANĘ

DOZOWNIK MYDŁA
Dozownik mydła w płynie, montowany do blatu, typu FRANKE Chronos "SD 80";

UMYWALKA WBUDOWANA W BLAT
Umywalka wbudowana w blat ze stali nierdzewnej, typu FRANKE Rondo "RNDH 300", ze stali szlachetnej, wysoki polysk;

OBUDOWA SZAFKI PODBLATOWEJ
Obudowa szafki laminatem z grafiką, dobór grafiki ustalać z architektem;

PLYTKI ŚCIENNE
Płytki ściennie ceramiczne,
typu OPOCZNO-"Inwencja 19-szara 20x20",
rozmiar 20x20;

CZĘŚĆ COKOŁOWA
Część cokołowa szafki ze stali nierdzewnej;

SUSZARKA DO RĄK
Higieniczna suszarka do rąk typu Dyson Airblade HandDryer "AB01",
cienki strumień powietrza wydmuchiwany na ręce, obudowa z aluminium,
odporny na zadrapania lakier z powłoką antybakteryjną,

AKCENT
PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
ul. Obornicka 14b, 71-684 Szczecin
e-mail: akcent@akcent.com.pl
tel./fax (091) 455 79 23

INWESTOR: **Gmina Rewal**
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NAZWA: **OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ
W POBIEROWIE**

ADRES: **działka nr 549, obręb POBIEROWO**

NAZWA RYSUNKU: ROZWINIĘCIE ŚCIANY B-B		DATA: grudzień 2009r. FAZA: projekt wykonawczy SKALA: 1:50
Imię i nazwisko: _____ Nr uprawnień: _____ Podpis: _____		BRANŻA: ARCHITEKTURA NR RYS.: PW/A/18
Projektant: dr inż. arch. Leszek Świątek	40 / Sz/94	
Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Melnicki		
Sprawdził: mgr inż. arch. Romuald Szczerwa	26 / Sz/94	