

OZNACZENIA I UWAGI

Zwody pozione niskie z pręta stal. ocynk Fe.Zn.Ø6
mocowane na uchwytach. Połączenia skręcane .
Do zwodów przyłączyć wszytkie metalowe kanały wentylacyjne
wychodzące ponad połać dachową w wypadku kanałów metalowych

Przewody odprowadzające z pręta jw układać w rurach RL grubościennych
mocowanych na ścianach zewnętrznych w warstwie ocieplającej.
Wprowadzenie przewodów do rur RL uszczelnić silikonem
lub masą HILTI. Do przewodów odprowadzających przyłączyć rynny
w wypadku rynien stalowych.

zacisk kontrolny drut - płaskownik montowany na wys. 1,4 m
we wnęce wyrobionej w warstwie ocieplającej. Wnękę
osłonić drzwiczkami 20x20 cm. Na elewacji drzwiczek
nanieść oznaczenie ▽

Przewody uziemiające i uziom ujęto w projekcie branży
konstrukcyjnej. Przewody uziemiające na trasie od powierzchni
gruntu do zacisków kontrolnych układać w rurach RL grubościennych
mocowanych na warstwie ocieplającej.

Rezystancja uziemienia Ruz ⩽ 10 Ω

WYTYCZNE DLA PROJEKTANTA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ
Dwa dolne zewnętrzne pręty zbrojeniowe ław fundamentowych
spawać miedzy sobą tak aby uzyskać metalicznie połączony otok
biegnący po obrzeżu budynku. Analogicznie postąpić ze zbrojeniem
ścian zewnętrznych, łącząc ze sobą poprzez
spawanie otrzymane w ten sposób elementy systemu uziemienia.
W miejscach oznaczonych ▽
do ww zbrojenia przyspawać odcinki bednarki ocynk. FeZn. 25x4
i wprowadzic je 1,5 m nad poziom terenu. Spawy zabezpieczyć
antykorozyjnie np. farbą ocynkową.

GMINA REWAL
UL. MICKIEWICZA 19
72–344 REWAL

Pracownia Architektoniczna i Konstrukcyjno - Budowlana
Ar-Kon
ul. Tuwima 8, Pilchowo, 71-371 Szczecin, tel. 0601-627494
tel.-fax. (091)4526624, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Faza:	Projekt budowlany			
Temat:	Budynek mieszkalny wielorodzinny			
Lokalizacja:	Niechorze, ul. Łąkowa 5c, działka nr 375/3			
Treść:	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ			1:200
Część:	Instalacje elektryczne			12
Projektant:	mgr inż. Aleksander Wieczorkiewicz	upr. bud. 53/Sz/78		
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Gola	upr. bud. 27/Sz/2002		05.2009r.