

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 0-23 2614-03</b>	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 1020.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
2	<b>KNR 0-23 2614-08</b>	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropiano- nymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 153.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 153.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.550</b>
3	<b>KNR-W 2- 02 0101- 06</b>	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej  7.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
4	<b>KNR 4-01 0102-05</b>	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III 17.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
5	<b>NNRNKB 202 0618- 01</b>	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 16.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6	<b>KNR 4-01 0105-02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 17.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
7	<b>KNR-W 2- 02 1603- 01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m  1020.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1020.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.000</b>
8	<b>KNR 0-13 0228-01</b>	Rurociągi o śr. 50 mm 4.5	m m	 4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
9	<b>KNR-W 2- 15 0145- 05</b>	Pompy pływakowe o śr. króćca 50 mm  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>