

## Przedmiar robót

Obiekt	Rozbudowa drogi - ulica Grunwaldzka w Pobierowie
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Pobierowo gmina Rewal ( działki przed podziałem) 146/4 145 991/20 991/19 1019/1 994/18 144/1 952 953
Inwestor	Gmina Rewal, ul. Mickiewicza nr 19, 72-344 Rewal

## Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa drogi - ulica Grunwaldzka w Pobierowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym, obsługa geodezyjna budowy, wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, Nr ST: D-01.00.00, D-01.01.01, 0+000 do 0+450,60, 0,451	km	0,451
2	KNNR 1 0102/06		Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia rzadkich od 10-30% powierzchni. Nr ST: D-01.02.01, 0+309 do 0+450,60 ( 141,60*10,0)/10000	ha	0,142
3	KNNR 1 0110/01		Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku drągowiny, karczy, gałęzi i resztek z drzew bez względu na średnicę	mp	5
4	KNNR 1 0104/07		Usunięcie karczy bez względu na średnicę z uprzątnięciem terenu i zasypaniem dołów po karczach materiałem przepuszczalnym z zagęszczeniem. Nr ST: D-01.02.01	szt	209
5	KNNR 1 0110/01		Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku drągowiny, karczy, gałęzi i resztek z drzew bez względu na średnicę	mp	40
6	KNNR 1 0214/03		Zasypianie wykopów punktowych, gruntem kat. I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 40 cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami 209*(1,5*1,5*1,0)	m3	470,25
7	KNR AT-03 0101/01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm. Nr ST: D-01.02.04,	m	6
8	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm Nr ST: D-01.02.02, 0+309 do 0+450,60, 141,60*10,0*0,30	m³	424,8
9	KNNR 1 0113/02		Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi,	m³	424,8
10	KNR AT-03 0102/04		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm, Nr ST: D-01.02.04	m2	1.234,655
11	KNNR 6 0802/02		Rozebranie nawierzchni z tłucznia grubości 15cm z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora. Nr ST: D-01.02.04	m2	1.234,655
12	KNR AT-03 0106/01		Mechaniczna rozbiórka z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu JOMB. Nr ST: D-01.02.04	m2	274
13	KNR AT-03 0107/01		Mechaniczna rozbiórka z wywozem w miejsce wskazane przez inwestora krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki	m	70
14	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych. Nr ST: D-03.02.01	szt	4
15	KNR 4-04 0901/04		Rozebranie bramy z siatki na ramkach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych. Nr ST: D-01.02.04	m	6
16	KNR 4-04 0901/04		Rezebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych wraz z rozebraniem cokołu betonowego. NR ST: D-01.02.04	m	30
17	KNR 2-02 1802/04		Ustawienie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m	30
			<b>2. PODBUDOWA</b>		
18	KNNR 6 0101/01		Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI. Nr ST: D-04.01.01	m2	996,8
19	KNNR 6 0101/03		Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI. Nr ST: D-04.01.01	m2	2.410,2
20	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI. Nr ST: D-04.01.01	m2	4.885,9
21	KNNR 6 0104/03		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm. Nr ST: D-04.02.01	m2	4.885,9
22	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych o-31,5 mm stabilizowane mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Nr ST: D-04.04.01	m2	4.885,9
			<b>3. NAWIERZCHNIA</b>		
23	KNNR 6 0502/03		Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bezfazowej, kolor jasno szary o trzech wymiarach 27x18; 36x18; 45x18 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem. Nr ST: D-05.03.23	m2	2.766,5
24	KNNR 6 0502/03		Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bezfazowej, kolor jasno szary o trzech wymiarach 27x18; 36x18; 45x18 z pasami z kostki o wymiarach 10x10 koloru grafitowego np. pepito, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Nr ST: D- 05.03.23	m2	1.802,4
25	KNNR 6 0502/03		Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm bezfazowej, kolor grafitowy o trzech wymiarach 27x18; 36x18; 45x18, na podsypce piaskowo cementowej gr. 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem. Nr ST: D-05.03.23	m2	317
			<b>4. OPORNIKI</b>		
26	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej. Nr ST: D-08.01.01	m	1.076
			<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
27	KNNR 1 0502/01		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III, z profilowaniem poboczy. Nr ST: D-06.03.01	m2	2.288

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa drogi - ulica Grunwaldzka w Pobierowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNNR 1 0507/01		Humusowanie poboczy i terenów zielonych z obsianiem terenów zielonych trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm. Nr ST: D-06.03.01	m2	2.288