

POGORZELICA

**Pokoje rekreacji indywidualnej**

I. Pokój 1.1:

L.p.	Przedmiot	Opis	Ilość
1.	Panel zagłowia łóżka	<p>Wymiary: szer. 2600 mm, wys. 800 mm. Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, pogrubionej od wewnątrz ramką z płyty do grubości 36 mm, całość wykończona jednym wspólnym obrzeżem.</li> <li>Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby krawędzie panelu zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1
2.	Łóżko hotelowe z ochroniaczem PCV	<p>Wymiary: szer. 1600 mm, dł. 2000 mm, wys. 520 mm.</p> <p><b>1. Podstawa - materac</b> na stelażu z nóżkami metalowymi czarnymi o wysokości 12 cm (nóżki: 8 szt. w tym 2 szt. na kółeczkach z hamulcem).</p> <p>Wkład: ze sprężyn bonelowych, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm, obłożony z jednej strony przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T35-25mm, o zwiększonej sprężystości.</p> <p>Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obiciowego (przykładowy skład: 68% poliester, 32% polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopalności BS7175 oraz europejskiej normy UNIEN 597.1+597.2. Pikowany trudnopalną owatą 300 g/m2.</p> <p>Wysokość: bez nóżek 200 - 220 mm. Cechy szczególne: rama drewniana z możliwością montażu nóżek</p> <p><b>2. Materac wierzchni</b></p> <p>Wkład: wkład materaca ze sprężyn woreczkowych wykonanych z wysokogatunkowego drutu o przekroju min. 2,2 mm. Wkład materaca obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską oraz pianką poliuretanową T35-30mm, o zwiększonej sprężystości.</p> <p>Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obiciowego (przykładowy skład: 68% poliester, 32% polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopalności BS7175 oraz europejskiej normy UNIEN 597.1+597.2. Pikowany trudnopalną owatą 300 g/m2.</p> <p>Wysokość: 170 - 200 mm.</p>	1

		<p><b>3. Ochraniacz na materac PVC</b>  Wodoodporny ochraniacz PVC na materac z lamówką. Na rogach wszyte szerokie gumki, które pozostawiają materac nieruchomym. Wierzchnia strona pokryta jest bawełną 100%, natomiast spodnia część ochraniacza laminowana jest jednostronnie oddychającą membraną PE/PP (możliwość prania w temp. do 60°C).  Wysokość: 2 – 3 mm.</p>	
3.	Szafka nocna z szufladą	<p>Wymiary: szer. 400 mm, gł. 400 mm, wys. 450 mm.  Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat oraz boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm.</li> <li>• Korpus szuflady oraz tył szafki wykonane z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla.</li> <li>• Czoło szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm.</li> <li>• Prowadnica szuflady – z dolnym prowadzeniem.</li> <li>• Uchwyt przykręcany metalowy w kolorze srebrnym np. typ WP09 z kolekcji Gamet.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie blatu i boków mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	2
4.	Szafa dwudrzwiowa, drzwi otwierane	<p>Wymiary: szer. 1000 mm, gł. 600 mm, wys. 2000 mm.  Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus szafy wykonany z płyty laminowanej 18 mm, drzwi nakładane (na boki), wieniec górny szafy pogrubiony do 36 mm.</li> <li>• Tył szafy wykonany z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla.</li> <li>• Drzwi szafy oraz cokół korpusu wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.</li> <li>• Zawiasy drzwi – puszkowe.</li> <li>• Uchwyty przykręcane metalowe w kolorze srebrnym np. typ WP09 z kolekcji Gamet.</li> <li>• Wewnątrz komody przegroda z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm: jedna połowa – reling pozioma metalowa na wieszaki i polka, dryga połowa – 4 półki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie blatu i boków mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1
5.	Krzesło drewniane z tapicerowanym siedziskiem	<p>Wykonane z drewna litego-bukowego i ze sklejki prasowanej profilowanej.  Połączenia konstrukcyjne – czopowe, montowane przy użyciu kleju.  Styl oparcia – proste, niepełne, ergonomiczne pochylenie siedziska względem podłogi.  Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <p>Wymiary krzesła to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość całkowita: 880 mm</li> </ul>	2

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Głębokość siedziska: 540 mm</li> <li>• Szerokość siedziska: 465 mm</li> <li>• Wysokość siedziska od podłogi: 490 mm</li> </ul> <p>Dopuszczalne wahania wymiarów: +/- 3%.</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpieczenie systemem Zero Spot - technologia ułatwiająca usuwanie plam różnego pochodzenia</li> <li>• skład: 90 %PL, 10 % CO</li> <li>• waga: 400 g/mtb</li> <li>• odporność na ścieranie: 100000 cykli Martindale</li> <li>• odporność na piling: 4-5</li> <li>• doporność na światło klasa 4-5</li> </ul> <p>Należy przedstawić próbnik przynajmniej 50 kolorów tapicerki do wyboru.</p>	
6.	Stolik okolicznościowy z okrągłym blatem	<p>Wymiary: przekątna blatu – 500 mm, wys. stolika – 500 mm. Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm.</li> <li>• Nogi płycinowe na krzyżaku, wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1
7.	Lampa biurkowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykończenie lampy stalowcem.</li> <li>• Abażur o średnicy 180 mm w kolorze białym z tkaniny.</li> <li>• Wys. lampy 370 mm.</li> </ul> <p>Źródło zasilania: żarówka E14 1x 40W.</p>	3
8.	Biurko z szufladą	<p>Wymiary: szer. 950 mm, gł. 350 mm, wys. 750 mm. Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat oraz boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm.</li> <li>• Korpus szuflady wykonany z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla.</li> <li>• Czoło szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm.</li> <li>• Nogi biurka wykonane z drewna bukowego, barwionego pod kolor płyty laminowanej.</li> <li>• Prowadnica szuflady – z dolnym prowadzeniem.</li> <li>• Uchwyt przykręcany metalowy w kolorze srebrnym np. typ WP09 z kolekcji Gamet.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1

9.	Telewizor LED z uchwytem do ściany	<p>Kolor obudowy: czarny</p> <p>Telewizor o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ekran: 32" / 80cm, 16:9, HD Ready, 1366x768,</li> <li>• zasilanie: 220-240V 50/60Hz,</li> <li>• tuner: DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, DVB-C - cyfrowy kablowy, analogowy,</li> <li>• technologia odświeżania: Active Motion&amp;Resolution+ 100,</li> <li>• kontrast statyczny: 1400:1,</li> <li>• kontrast dynamiczny: High,</li> <li>• jasność ekranu: 300cd/m2,</li> <li>• czas reakcji matrycy: 10ms,</li> <li>• funkcje poprawy obrazu: DNR cyfrowa redukcja szumów, cyfrowy filtr grzebienny 3D,</li> <li>• system dźwięku przestrzennego: Virtual Surround Sound,</li> <li>• moc głośników: 2x 6W Dolby Digital Plus,</li> <li>• złącza: 2x HDMI, USB, EURO, Ethernet (LAN), komponent, PC VGA, wyjście słuchawkowe,</li> <li>• standard VEAS: 200x100mm,</li> <li>• klasa energetyczna A,</li> <li>• pobór mocy: 40W/0,5W,</li> <li>• roczne zużycie energii: 58 kWh,</li> <li>• wyposażenie: pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna,</li> </ul> <p>Dodatkowe funkcje: Smart TV, WiFi, DLNA, przeglądarka internetowa, menu w języku polskim, telegazeta, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, tryb hotelowy, możliwość aktualizacji oprogramowania.</p>	1
10.	Rolety okienne	<p>Wymiary: szer. 400 mm, dł. 1300 mm (przed wykonaniem zamówienia należy dokonać dokładnych pomiarów okien – może wystąpić różnica w podanych wymiarach w granicach +/-5 %).</p> <p>Kolor: jasny szary; należy przedstawić próbnik z co najmniej 3 kolorami szarymi do wyboru.</p> <p>Roleta w kasecie aluminiowej z prowadnicami PCV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kaseca i prowadnice tworzą jednolitą i zintegrowaną całość, nie pozostawiając prześwitów po bokach rolety,</li> <li>• kaseca przyklejana do ramy okiennej,</li> <li>• roleta wyposażona jest w mechanizm samohamujący, który pozwala na zatrzymanie tkaniny w dowolnej pozycji.</li> </ul> <p>Tkanina o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:</p>	4

		<p>Skład - 100% PES  Gramatura - 173 g/m<sup>2</sup>  Transmisja światła: 20%  Odporność wybarwień: 6-7</p>	
11.	Karnisz z firanką	<p>Karnisz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary karnisza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dł. całkowita: 1460 mm,</li> <li>- dł. rury 1400 mm,</li> <li>- dł. zakończenia 60 mm.</li> <li>- długość wspornika 160 mm</li> <li>- odlegl. rury od ściany 135 mm</li> <li>- przed wykonaniem zamówienia należy dokonać dokładnych pomiarów – może wystąpić różnica w podanych wymiarach w granicach +/-5 %.</li> </ul> </li> <li>• Stal szczotkowana</li> <li>• Kolor: chrom mat</li> <li>• Rodzaj wspornika: jak na rysunku poniżej</li> <li>• Zakończenie: gałka</li> <li>• Zawieszki: kółko z żabką.</li> </ul> <div data-bbox="918 837 1601 1125" data-label="Image"> </div> <p>Firanka na taśmie, ściągana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary: szer. 2000 – 2400 mm, dł. 1550 mm (przed wykonaniem zamówienia należy dokonać dokładnych pomiarów – może wystąpić różnica w podanych wymiarach w granicach +/-5 %)</li> <li>• Kolor: biały.</li> <li>• Materiał: 100% poliester.</li> </ul>	2
			4

II. Pokój 1.2:

L.p.	Przedmiot	Opis	Ilość
1.	Panel zagłowania łóżka	<p>Wymiary: szer. 2600 mm, wys. 800 mm. Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm, pogrubionej od wewnątrz ramką z płyty do grubości 36mm, całość wykończona jednym wspólnym obrzeżem.</li> <li>Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby krawędzie panelu zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1
2.	Łóżko hotelowe z ochroniaczem PCV	<p>Wymiary: szer. 900 mm, dł. 2000 mm, wys. 520 mm.</p> <p><b>1. Podstawa - materac</b> na stelażu z nóżkami metalowymi czarnymi o wysokości 12 cm (nóżki: 6 szt. w tym 2 szt. na kółeczkach z hamulcem).</p> <p>Wkład: ze sprężyn bonelowych, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm, obłożony z jednej strony przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T35-25mm, o zwiększonej sprężystości.</p> <p>Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obiciowego (przykładowy skład: 68% poliester, 32% polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopalności BS7175 oraz europejskiej normy UNIEN 597.1+597.2. Pikowany trudnopalną owatą 300 g/m2.</p> <p>Wysokość: bez nóżek 200 - 220 mm. Cechy szczególne: rama drewniana z możliwością montażu nóżek</p> <p><b>2. Materac wierzchni</b></p> <p>Wkład: wkład materaca ze sprężyn woreczkowych wykonanych z wysokogatunkowego drutu o przekroju min. 2,2 mm. Wkład materaca obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską oraz pianką poliuretanową T35-30mm, o zwiększonej sprężystości.</p> <p>Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obiciowego (przykładowy skład: 68% poliester, 32% polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopalności BS7175 oraz europejskiej normy UNIEN 597.1+597.2. Pikowany trudnopalną owatą 300 g/m2.</p> <p>Wysokość: 170 - 200 mm.</p>	2

		<p><b>3. Ochraniacz na materac PVC</b>  Wodoodporny ochraniacz PVC na materac z lamówką. Na rogach wszyte szerokie gumki, które pozostawiają materac nieruchomym. Wierzchnia strona pokryta jest bawełną 100%, natomiast spodnia część ochraniacza laminowana jest jednostronnie oddychającą membraną PE/PP (możliwość prania w temp. do 60°C).  Wysokość: 2 – 3 mm.</p>	
3.	Szafka nocna z szufladą	<p>Wymiary: szer. 400 mm, gł. 400 mm, wys. 450 mm.  Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat oraz boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm.</li> <li>• Korpus szuflady oraz tył szafki wykonane z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla.</li> <li>• Czoło szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm.</li> <li>• Prowadnica szuflady – z dolnym prowadzeniem.</li> <li>• Uchwyt przykręcany metalowy w kolorze srebrnym np. typ WP09 z kolekcji Gamet.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie blatu i boków mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	2
4.	Szafa dwudrzwiowa, drzwi otwierane	<p>Wymiary: szer. 1200 mm, gł. 600 mm, wys. 2000 mm.  Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korpus szafy wykonany z płyty laminowanej 18 mm, drzwi nakładane (na boki), wieniec górny szafy pogrubiony do 36 mm.</li> <li>• Tył szafy wykonany z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla.</li> <li>• Drzwi szafy oraz cokół korpusu wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.</li> <li>• Zawiasy drzwi – puszkowe.</li> <li>• Uchwyty przykręcane metalowe w kolorze srebrnym np. typ WP09 z kolekcji Gamet.</li> <li>• Wewnątrz komody przegroda z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm: jedna połowa – rura pozioma metalowa na wieszaki, dryga połowa – 4 półki z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie blatu i boków mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1
5.	Krzesło drewniane z tapicerowanym siedziskiem	<p>Wykonane z drewna litego-bukowego i ze sklejkii prasowanej profilowanej.  Połączenia konstrukcyjne – czopowe, montowane przy użyciu kleju.  Styl oparcia – proste, niepełne, ergonomiczne pochylenie siedziska względem podłogi.  Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <p>Wymiary krzesła to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość całkowita: 880 mm</li> </ul>	2


		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Głębokość siedziska: 540 mm</li> <li>• Szerokość siedziska: 465 mm</li> <li>• Wysokość siedziska od podłogi: 490 mm</li> </ul> <p>Dopuszczalne wahania wymiarów: +/- 3%.</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpieczenie systemem Zero Spot - technologia ułatwiająca usuwanie plam różnego pochodzenia</li> <li>• skład: 90 %PL, 10 % CO</li> <li>• waga: 400 g/mtb</li> <li>• odporność na ścieranie: 100000 cykli Martindale</li> <li>• odporność na piling: 4-5</li> <li>• doporność na światło klasa 4-5</li> </ul> <p>Należy przedstawić próbnik przynajmniej 50 kolorów tapicerki do wyboru.</p>	
6.	Stolik okolicznościowy z okrągłym blatem	<p>Wymiary: przekątna blatu – 500 mm, wys. stolika – 500 mm. Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm.</li> <li>• Nogi płycinowe na krzyżaku, wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1
7.	Lampa biurkowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykończenie lampy stalowcem.</li> <li>• Abażur o średnicy 180 mm w kolorze białym z tkaniny.</li> <li>• Wys. lampy 370 mm.</li> <li>• Źródło zasilania: żarówka E14 1x 40W.</li> </ul>	3
8.	Biurko z szufladą	<p>Wymiary: szer. 950 mm, gł. 350 mm, wys. 750 mm. Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blat oraz boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm.</li> <li>• Korpus szuflady wykonany z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla.</li> <li>• Czoło szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm.</li> <li>• Nogi biurka wykonane z drewna bukowego, barwionego pod kolor płyty laminowanej.</li> <li>• Prowadnica szuflady – z dolnym prowadzeniem.</li> <li>• Uchwyt przykręcany metalowy w kolorze srebrnym np. typ WP09 z kolekcji Gamet.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1



9.	Telewizor LED z uchwytem do ściany	<p>Kolor obudowy: czarny.</p> <p>Telewizor o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ekran: 32" / 80cm, 16:9, HD Ready, 1366x768,</li> <li>• zasilanie: 220-240V 50/60Hz,</li> <li>• tuner: DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, DVB-C - cyfrowy kablowy, analogowy,</li> <li>• technologia odświeżania: Active Motion&amp;Resolution+ 100,</li> <li>• kontrast statyczny: 1400:1,</li> <li>• kontrast dynamiczny: High,</li> <li>• jasność ekranu: 300cd/m2,</li> <li>• czas reakcji matrycy: 10ms,</li> <li>• funkcje poprawy obrazu: DNR cyfrowa redukcja szumów, cyfrowy filtr grzebieniowy 3D,</li> <li>• system dźwięku przestrzennego: Virtual Surround Sound,</li> <li>• moc głośników: 2x 6W Dolby Digital Plus,</li> <li>• złącza: 2x HDMI, USB, EURO, Ethernet (LAN), komponent, PC VGA, wyjście słuchawkowe,</li> <li>• standard VEAS: 200x100mm,</li> <li>• klasa energetyczna A,</li> <li>• pobór mocy: 40W/0,5W,</li> <li>• roczne zużycie energii: 58 kWh,</li> <li>• wyposażenie: pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna,</li> </ul> <p>Dodatkowe funkcje: Smart TV, WiFi, DLNA, przeglądarka internetowa, menu w języku polskim, telegazeta, USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, tryb hotelowy, możliwość aktualizacji oprogramowania.</p>	1
10.	Rolety okienne	<p>Wymiary: szer. 400 mm, dł. 1300 mm (przed wykonaniem zamówienia należy dokonać dokładnych pomiarów okien – może wystąpić różnica w podanych wymiarach w granicach +/-5 %).</p> <p>Kolor: jasny szary; należy przedstawić próbnik z co najmniej 3 kolorami szarymi do wyboru.</p> <p>Roleta w kasecie aluminiowej z prowadnicami PCV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kaseca i prowadnice tworzą jednolitą i zintegrowaną całość, nie pozostawiając prześwitów po bokach rolety,</li> <li>• kaseca przyklejana do ramy okiennej,</li> <li>• roleta wyposażona jest w mechanizm samohamujący, który pozwala na zatrzymanie tkaniny w dowolnej pozycji.</li> </ul> <p>Tkanina o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:</p>	4

		<p>Skład - 100% PES  Gramatura - 173 g/m<sup>2</sup>  Transmisja światła: 20%  Odporność wybarwień: 6-7</p>	
11.	Karnisz z firanką	<p>Karnisz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary karnisza: <ul style="list-style-type: none"> <li>dł. całkowita: 1460 mm,</li> <li>dł. rury 1400 mm,</li> <li>dł. zakończenia 60 mm.</li> <li>długość wspornika 160 mm</li> <li>odlegl. rury od ściany 135 mm</li> <li>przed wykonaniem zamówienia należy dokonać dokładnych pomiarów – może wystąpić różnica w podanych wymiarach w granicach +/-5 %.</li> </ul> </li> <li>Stal szczotkowana</li> <li>Kolor: chrom mat</li> <li>Rodzaj wspornika: jak na rysunku poniżej</li> <li>Zakończenie: gałka</li> <li>Zawieszki: kółko z żabką.</li> </ul> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Firanka na taśmie, ściągana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiary: szer. 2000 – 2400 mm, dł. 1550 mm (przed wykonaniem zamówienia należy dokonać dokładnych pomiarów – może wystąpić różnica w podanych wymiarach w granicach +/-5 %)</li> <li>Kolor: biały.</li> <li>Materiał: 100% poliester.</li> </ul>	2
			4

III. Pokój 1.3:

L.p.	Przedmiot	Opis	Ilość
1.	Stół jadalniany prosty	<p>Wymiary: szer. 1200 mm, dł. 900 mm, wys. 750 mm.            Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonany z wysokogatunkowego drewna bukowego (nogi, skrzynia, blat).</li> <li>• Powierzchnia pokryta lakierem poliuretanowym</li> </ul> 	1
2.	Krzesło drewniane z tapicerowanym siedziskiem	<p>Wykonane z drewna litego-bukowego i ze sklejki prasowanej profilowanej.            Połączenia konstrukcyjne – czopowe, montowane przy użyciu kleju.            Styl oparcia – proste, niepełne, ergonomiczne pochylenie siedziska względem podłogi.            Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <p>Wymiary krzesła to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość całkowita: 880 mm</li> <li>• Głębokość siedziska: 540 mm</li> <li>• Szerokość siedziska: 465 mm</li> <li>• Wysokość siedziska od podłogi: 490 mm</li> </ul> <p>Dopuszczalne wahania wymiarów: +/- 3%.</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpieczenie systemem Zero Spot - technologia ułatwiająca usuwanie plam różnego pochodzenia</li> <li>• skład: 90 %PL, 10 % CO</li> <li>• waga: 400 g/mtb</li> <li>• odporność na ścieranie: 100000 cykli Martindale</li> <li>• odporność na piling: 4-5</li> </ul>	4

		<ul style="list-style-type: none"> <li>doporność na światło klasa 4-5</li> </ul> <p>Należy przedstawić próbnik przynajmniej 50 kolorów tapicerki do wyboru.</p>	
3.	Komoda (szuflada + drzwiczki)	<p>Wymiary: szer. 1000 mm, gł. 450 mm, wys. 800 mm. Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Korpus komody wykonany z płyty laminowanej 18 mm, drzwi nakładane (na boki), wieniec górny komody pogrubiony do 36 mm.</li> <li>Korpus szuflady oraz tył komody wykonane z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla.</li> <li>Czoło szuflady, drzwiczki komody oraz cokół korpusu wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.</li> <li>Prowadnica szuflady – z dolnym prowadzeniem, zawiasy drzwi – puszkowe.</li> <li>Uchwyty przykręcane metalowe w kolorze srebrnym np. typ WP09 z kolekcji Gamet.</li> <li>Wewnątrz komody półka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.</li> <li>Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie blatu i boków mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1
4.	Sofa rozkładana z poduszkami	<p>Wymiary: szer. 1570 mm, dł. 920 mm, wys. 950 mm. Wymiary po rozłożeniu: szer. 2000 mm, dł. 1200 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sofa z funkcją spania (system sedaflex) – typ Belgijka</li> <li>Część stelaża wykończona pasami.</li> <li>Materac o grubości min. 100 mm</li> <li>Wykonanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>drewno bukowe, sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa,</li> <li>formatka bonelowa,</li> <li>pianka,</li> <li>kulka silikonowa + frytka,</li> <li>owata.</li> </ul> </li> </ul> <p>Należy przedstawić próbnik przynajmniej 25 kolorów tapicerki do wyboru.</p>	1
5.	Stolik okolicznościowy z okrągłym blatem	<p>Wymiary: przekątna blatu – 500 mm, wys. stolika – 500 mm. Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm.</li> <li>Nogi płycinowe na krzyżaku, wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm.</li> <li>Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1



		tj. 18 W- zasilacz.	
8.	Lodówka podblatowa do zabudowy	<p>Wymiary: szer. 590 mm, gł. 543 mm, wys. 820 mm. Kolor: biała</p> <p>Lodówka o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• klasa energetyczna: A+,</li> <li>• roczne zużycie energii: 185kWh,</li> <li>• pojemność użytkowa chłodziarki: 100l,</li> <li>• pojemność użytkowa zamrażalnika: 17l,</li> <li>• klasa zamrażalnika: ***,</li> <li>• klasa klimatyczna: N, ST,</li> <li>• poziom hałasu: 45dB,</li> <li>• zdolność zamrażania: 2kg/24h,</li> <li>• czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 10kg,</li> <li>• liczba agregatów: 1,</li> <li>• liczba termostatów: 1,</li> <li>• odszranianie chłodziarki: automatyczne,</li> <li>• odszranianie zamrażalnika: ręczne,</li> <li>• sterowanie: mechaniczne,</li> <li>• możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi,</li> <li>• wyposażenie: 2 półki szklane (szkło bezpieczne), 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na warzywa.</li> </ul>	1
9.	Zmywarka do zabudowy	<p>Wymiary: szer. 448 mm, gł. 570 mm, wys. 815 mm. Kolor: biały.</p> <p>Zmywarka o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• klasa energetyczna: A+,</li> <li>• klasa zmywania: A,</li> <li>• roczne zużycie energii: 222kWh,</li> <li>• roczne zużycie wody: 2.520l,</li> <li>• zużycie energii (cykl): 0,78kWh,</li> <li>• zużycie wody (cykl): 9l,</li> <li>• poziom hałasu: 45dB,</li> <li>• pojemność: 9 kpl,</li> <li>• liczba programów: 6 (delikatny, ekonomiczny, ekspresowy, intensywny, krótki, normalny),</li> <li>• temperatury zmywania: 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C,</li> </ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• panel sterujący: zintegrowany, zakryty,</li> <li>• sterowanie: elektroniczne,</li> <li>• wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, koszyk na sztućce, wąż odpływowy,</li> <li>• wskaźnik braku soli, wskaźnik braku nablyszczacza,</li> <li>• opóźnienie startu pracy, połowa załadunku, Auto 3in1, suszenie HotAir,</li> <li>• sygnał akustyczny końca pracy,</li> <li>• wąż odpływowy z zabezpieczeniem przed zalaniem.</li> </ul>	
10.	Zlewozmywak z baterią	<p>Wymiary: szer. 760 mm, gł. 160 mm, dł. 435 mm. Materiał: czarny granit – konglomerat.</p> <p>Zlewozmywak o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sposób montażu: wpuszczany.</li> <li>• W zestawie: wysoka bateria czarna konglomerat.</li> <li>• Zlewozmywak odwracalny, 1 komora, 1 ociekacz.</li> <li>• Minimalny wymiar szafki: 50cm.</li> <li>• Odpływ: 81mm.</li> <li>• Otwór na baterię.</li> <li>• Wyposażenie: syfon, zestaw montażowy, bateria.</li> </ul>	1
11.	Płyta ceramiczna dwa palniki	<p>Wymiary: szer. 300 mm, dł. 440 mm. Kolor: czarny.</p> <p>Płyta o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta ceramiczna, 2 pola grzewcze, bez ramki,</li> <li>• moc przyłączeniowa: 3kW,</li> <li>• napięcie zasilania: 230V,</li> <li>• sterowanie: dotykowe na płycie grzewczej,</li> <li>• wskaźnik ciepła resztkowego,</li> <li>• blokada przed zmianą ustawień,</li> <li>• instrukcja w języku polskim.</li> </ul>	1
12.	Okap	<p>Wymiary: szer. 600 mm, gł. 347 mm, dł. 690 0m. Kolor: czarny.</p> <p>Okap o parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiał: szkło, stal nierdzewna,</li> <li>• tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg,</li> </ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydajność maksymalna: 320 m<sup>3</sup>/h,</li> <li>• poziom hałasu: 59dB,</li> <li>• sterowanie: mechaniczne,</li> <li>• regulacja prędkości: skokowa 3-stopniowa,</li> <li>• oświetlenie halogenowe 2x 35W,</li> <li>• filtry przeciwłuszczowe aluminiowe,</li> <li>• średnica wylotu powietrza: 10cm,</li> <li>• obudowa komina,</li> <li>• instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna.</li> </ul>	
13.	Czajnik elektryczny	<p>Kolor: czarny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemność: 1,7 litra.</li> <li>• Typ grzałki: płaska grzałka płytowa.</li> <li>• Moc czajnika: 2400 W.</li> <li>• Wykonanie: tworzywo sztuczne.</li> <li>• Filtr antywapniowy plastikowy.</li> <li>• Obrotowa antypoślizgowa podstawa.</li> <li>• Wskaźnik poziomu wody.</li> <li>• Sposób otwierania pokrywy: manualny.</li> </ul> <p>Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.</p>	1
14.	Rolety okienne	<p>Wymiary: szer. 400 mm, dł. 1300 mm (przed wykonaniem zamówienia należy dokonać dokładnych pomiarów okien – może wystąpić różnica w podanych wymiarach w granicach +/-5 %).</p> <p>Kolor: jasny szary, należy przedstawić próbnik z co najmniej 3 kolorami szarymi do wyboru.</p> <p>Roleta w kasce aluminiowej z prowadnicami PCV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kasetę i prowadnice tworzą jednolitą i zintegrowaną całość, nie pozostawiając prześwitów po bokach rolety,</li> <li>• kasetę przyklejana do ramy okiennej,</li> <li>• roleta wyposażona jest w mechanizm samohamujący, który pozwala na zatrzymanie tkaniny w dowolnej pozycji.</li> </ul> <p>Tkanina o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:  Skład - 100% PES  Gramatura - 173 g/m<sup>2</sup>  Transmisja światła: 20%</p>	4



		<p>Odporność wybarwień: 6-7</p>	
15.	Karnisz z firanką	<p>Karnisz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary karnisza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dł. całkowita: 1460 mm,</li> <li>- dł. rury 1400 mm,</li> <li>- dł. zakończenia 60 mm.</li> <li>- długość wspornika 160 mm</li> <li>- odlegl. rury od ściany 135 mm</li> <li>- przed wykonaniem zamówienia należy dokonać dokładnych pomiarów – może wystąpić różnica w podanych wymiarach w granicach +/-5 %.</li> </ul> </li> <li>• Stal szczotkowana</li> <li>• Kolor: chrom mat</li> <li>• Rodzaj wspornika: jak na rysunku poniżej</li> <li>• Zakończenie: gałka</li> <li>• Zawieszki: kółko z żabką.</li> </ul> <div data-bbox="918 734 1601 1013" data-label="Image"> </div> <p>Firanka na taśmie, ściągana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary: szer. 2000 – 2400 mm, dł. 1550 mm (przed wykonaniem zamówienia należy dokonać dokładnych pomiarów – może wystąpić różnica w podanych wymiarach w granicach +/-5 %)</li> <li>• Kolor: biały.</li> <li>• Materiał: 100% poliester.</li> </ul>	2
			4

IV. Przedpokój 1.4:

1.	Wieszak ścienny	<p>Wymiary: szer. 500 mm, wys. 1500 mm. Kolor płyty: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm pogrubiona od wewnątrz ramką z płyty do grubości 36mm, całość wykończona jednym wspólnym obrzeżem.</li> <li>• Wieszaki metalowe podwójne w kolorze srebrnym, np. typ WP06 z kolekcji Gamet.</li> <li>• Ilość wieszaków: 3 podwójne.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby krawędzie panelu zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> </ul>	1
2.	Lustro	<p>Wymiary: szer. 600 mm, dł. 1200 mm. Kolor: 1925 Orzech Ciemny wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm pogrubiona od wewnątrz ramką z płyty do grubości 36mm, całość wykończona jednym wspólnym obrzeżem.</li> <li>• Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby krawędzie panelu zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty.</li> <li>• Tafla lustra o wymiarach: szer. 500 mm, dł. 1100 mm – szlifowana – klejona do płyty.</li> </ul>	1
3.	Nakładki antypoślizgowe	<p>Wymiary: szer. 650 mm, dł. 300 mm. Kolor: transparentne.</p>	14