

Pokój pracowniczy – poddasze

L.p.	Przedmiot	Opis	Ilość
1.	Łóżko hotelowe z ochroniaczem PCV	<p>Wymiary: szer. 900 mm, dł. 2000 mm, wys. 520 mm.</p> <p>1. Podstawa - materac na stelażu z nóżkami metalowymi czarnymi o wysokości 12 cm (nóżki: 6 szt. w tym 2 szt. na kółeczkach z hamulcem).</p> <p>Wkład: ze sprężyn bonelowych, z wysokogatunkowego drutu 2,2 mm, obłożony z jednej strony przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T35-25mm, o zwiększonej sprężystości.</p> <p>Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obciowego (przykładowy skład: 68% poliester, 32% polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopalności BS7175 oraz europejskiej normy UNIEN 597.1+597.2. Pikowany trudnopalną owatą 300 g/m².</p> <p>Wysokość: bez nóżek 200 - 220 mm.</p> <p>Cechy szczególne: rama drewniana z możliwością montażu nóżek</p> <p>2. Materac wierzchni</p> <p>Wkład: wkład materaca ze sprężyn woreczkowych wykonanych z wysokogatunkowego drutu o przekroju min. 2,2 mm. Wkład materaca obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską oraz pianką poliuretanową T35-30mm, o zwiększonej sprężystości.</p> <p>Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obciowego (przykładowy skład: 68% poliester, 32% polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopalności BS7175 oraz europejskiej normy UNIEN 597.1+597.2. Pikowany trudnopalną owatą 300 g/m².</p> <p>Wysokość: 170 - 200 mm.</p> <p>3. Ochroniacz na materac PVC</p> <p>Wodoodporny ochroniacz PVC na materac z lamówką. Na rogach wszyte szerokie gumki, które pozostawiają materac nieruchomym. Wierzchnia strona pokryta jest bawełną 100%, natomiast spodnia część ochroniacza laminowana jest jednostronnie oddychającą membraną PE/PP (możliwość prania w temp. do 60°C).</p> <p>Wysokość: 2 – 3 mm.</p>	1
2.	Szafka nocna z półką	<p>Wymiary: szer. 400 mm, gł. 400 mm, wys. 450 mm.</p> <p>Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Błat oraz boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm. • Półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. • Tył szafki wykonany z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla. 	1

		<ul style="list-style-type: none"> Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie blatu i boków mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty. 	
3.	Krzesło drewniane z tapicerowanym siedziskiem	<p>Wykonane z drewna litego-bukowego i ze sklejki prasowanej profilowanej. Połączenia konstrukcyjne – czopowe, montowane przy użyciu kleju. Styl oparcia – proste, niepełne, ergonomiczne pochylenie siedziska względem podłogi. Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.</p> <p>Wymiary krzesła to:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wysokość całkowita: 880 mm Głębokość siedziska: 540 mm Szerokość siedziska: 465 mm Wysokość siedziska od podłogi: 490 mm <p>Dopuszczalne wahania wymiarów: +/- 3%</p> <p>Krzesło tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie systemem Zero Spot - technologia ułatwiająca usuwanie plam różnego pochodzenia skład: 90 %PL, 10 % CO waga: 400 g/mtb odporność na ścieranie: 100000 cykli Martindale odporność na piling: 4-5 doporność na światło klasa 4-5 <p>Należy przedstawić próbnik przynajmniej 50 kolorów tapicerki do wyboru.</p>	1
4.	Stolik okolicznościowy z okrągłym blatem	<p>Wymiary: przekątna blatu – 500 mm, wys. stolika – 500 mm. Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 36 mm. Nogi płycinowe na krzyżaku, wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm. Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty. 	1
5.	Lampa biurkowa	<ul style="list-style-type: none"> Wykończenie lampy stalowcem. Abażur o średnicy 180 mm w kolorze białym z tkaniny. Wys. lampy 370 mm. Źródło zasilania: żarówka E14 1x 40W. 	1
6.	Komoda (szuflada + drzwiczki)	<p>Wymiary: szer. 1000 mm, gł. 450 mm, wys. 800 mm. Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Korpus komody wykonany z płyty laminowanej 18 mm, drzwi nakładane (na boki), wieniec górny komody pogrubiony do 36 mm. 	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Korpus szuflady oraz tył komody wykonany z płyty HDF dopasowanej kolorem do całości mebla • Czoło szuflady, drzwiczki komody oraz cokół korpusu wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. • Prowadnica szuflady – z dolnym prowadzeniem, zawiasy drzwi – puszkowe. • Uchwyty przykręcane metalowe w kolorze srebrnym np. typ WP09 z kolekcji Gamet. • Wewnątrz komody półka z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. • Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby widoczne krawędzie blatu i boków mebla zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty. 	
7.	Wieszak ścienny	<p>Wymiary: szer. 500 mm, wys. 1500 mm. Kolor: 7947 Orzech wg palety Kronospanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Płyta wiórowa laminowana o grubości 18 mm pogrubiona od wewnątrz ramką z płyty do grubości 36 mm, całość wykończona jednym wspólnym obrzeżem. • Aby zabezpieczyć płytę przed uszkodzeniami wymagane jest aby krawędzie panelu zabezpieczyć ABSem o grubości min. 1mm, dopasowanym do koloru płyty. • Wieszaki metalowe podwójne w kolorze srebrnym, np. typ WP06 z kolekcji Gamet. • Ilość wieszaków: 3 podwójne. 	1