RAMA Z OŚWIETLENIEM W KABINACH USTĘPOWYCH
Rama we wnęce z wbudowanym oświetleniem, kolor ramy zielony - w odcieniu obudowy blatu z umywalkami, oprawa oświetleniowa - belka świetlówkowa typu AGALIGHT "Belka SWT", ramę obudować od dołu szkłem matowym;

SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany odporny na działanie wody,
wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym,
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E,
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65", wymiar 600mm x600mm,
szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;

PÓŁKA
Półka w zagłębieniu ściany

PUSTKA NA STELAŻ PODTYNKOWY DO WISZĄCYCH MISEK USTĘPOWYCH
Pustka za ścianą na stelaż podtynkowy do wiszących misek ustępowych,
stelaż podtynkowy typu FRANKE "CMPX 140";

RAMA Z OŚWIETLENIEM NAD LUSTRAMI W STREFIE UMYWALEK
Rama we wnęce z wbudowanym oświetleniem, kolor ramy zielony - w odcieniu obudowy blatu z umywalkami, Oprawy oświetleniowe nad lustrami
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „Rubin Clean T8 IP65 PLX",
wymiar 310mm x 1242mm, szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, oprawy montować w ramie nad lustrami mocowanej do ściany, konstrukcja ramy wandaloodporna;

BATERIA PRZYCISKOWA
Bateria pionowa typu FRANKE-Aqualine "Aqua 202",
przyciskowa, samozamykająca się, z mieszaczem, samozamykający wkład sterujący, konstrukcja bezdłokowa, wyposażona w zawór zamykany samoczynnie i bezodbiciowo, regulowany czas przepływu strumienia, obudowa mosiężna z polerowanego chromu, z przyciskiem zabezpieczonym przed przekręceniem;

WYWINIĘCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA ŚCIANĘ

DOZOWNIK MYDŁA
Dozownik mydła w płynie, montowany do blatu, typu FRANKE Chronos "SD 80";

UMYWALKA WBUDOWANA W BLAT
Umywalka wbudowana w blat ze stali nierdzewnej, typu FRANKE Rondo "RNDH 300", ze stali szlachetnej, wysoki połysk;

OBUDOWA SZAFKI PODBLATOWEJ
Obudowa szafki laminatem z grafiką, dobór grafiki ustalać z architektem;

CZĘŚĆ COKOŁOWA
Część cokołowa szafki ze stali nierdzewnej;

MISKA USTĘPOWA WISZĄCA
Miska ustępowa wisząca, typu FRANKE Campus "CMPX 572 W",
lejowa ze stali szlachetnej 18/10, odpływ poziomy tylny z syfonem stalowym, zapobiegające kradzieży śruby montażowe,
obudowa ze stali przylegająca do ściany, kompletować z deską sedesową, montaż na stelaż podtynkowy;



ŚWIETLIK DACHOWY
Świetlik dachowy, podstawa kwadratowa,o
otwieranie za pomocą silnika elektrycznego, poziom izolacji silnika: IP 54,
zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyłącznik natynkowy,
odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, rama z twardego PCV ocieplona,
przeszklenie bezbarwne,
wykończenie - obudowa poniżej podstawy świetlika z materiału odbijającego światło;

TYNK
Zwieńczenie ściany, tynk w kolorze jasnoszarym RAL7040;

TYNK
Tynk w kolorze ciemnoszarym RAL7043;

PŁYTKI ŚCIENNE
Płytki ścienne ceramiczne,
typu OPOCZNO-"Inwencja I9-szara mozaika-n 20x20",
rozmiar 20x20;

ŚCIANA W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM
Tynk w kolorze jasnoszarym RALXXXXXX;

PŁYTKI ŚCIENNE
Płytki ścienne ceramiczne,
typu OPOCZNO-"Inwencja I9-szara 20x20",
rozmiar 20x20;

CZĘŚĆ COKOŁOWA ŚCIANY
Część cokołowa ściany ze stali nierdzewnej (wysokość=10cm);

uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy
AKCENT PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
ul. Obotrycka 14b, 71-684 Szczecin
tel./fax (091) 455 79 23
e-mail:akcent@akcent.com.pl
http://www.akcent.com.pl

INWESTOR: **Gmina Rewal**
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

NAZWA: **OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE**

ADRES: **działka nr 549, obręb POBIEROWO**

NAZWA RYSUNKU: **ROZWINIĘCIE ŚCIANY E-E**

DATA: grudzień 2009r.
FAZA: projekt wykonawczy
SKALA: 1:50
BRANŻA: ARCHITEKTURA
NR RYS.: **PW/A/21**

Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: dr inż. arch. Leszek Świątek	49/Sz/94	
Opracował: mgr inż. arch. Tomasz Melnicki		
Sprawdził: mgr inż. arch. Romuald Saczewa	264/Sz/94	