

SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany odporny na działanie wody,
wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym,
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E,
OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,
szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;

TYNK
Zwieńczenie ściany, tynk w kolorze jasnoszarym RAL7040;

TYNK
Tynk w kolorze ciemnoszarym RAL7043;

DRZWI D8
Drzwi z PVC, z zamkiem z wkładką elektromagnetyczną,
samozamykacz, z podporą blokującą, w kolorze RAL XXXXXX,
z przeszkleniem - szkło przezroczyste;

LUSTRO
Lustro syntetyczne, wandaloodporne,
montować na wysokości 15 cm nad blatem z umywalkami na styku
z pasem stali nierdzewnej wywiniętym na ścianę, wysokość do ramy z oświetleniem;

PLYTKI ŚCIENNE
Płytki ściennie ceramiczne,
typu OPOCZNO-"Inwencja I9-szara mozaika-n 20x20",
rozmiar 20x20;

BATERIA PRZCISKOWA
Bateria pionowa typu FRANKE-Aqualine "Aqua 202",
przyciskowa, samozamykająca się, z mieszaczem, samozamykający wkład sterujący,
konstrukcja beztłokowa, wyposażona w zawór zamykany samoczynnie i bezodbiciowo,
regulowany czas przepływu strumienia, obudowa mosiężna z polerowanego
chromu, z przyciskiem zabezpieczonym przed przekręceniem;

WYWINIĘCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA ŚCIANĘ

PLYTKI ŚCIENNE
Płytki ściennie ceramiczne,
typu OPOCZNO-"Inwencja I9-szara 20x20",
rozmiar 20x20;

CZĘŚĆ COKOŁOWA ŚCIANY
Część cokółowa ściany ze stali nierdzewnej (wysokość=10cm);

DOZOWNIK MYDŁA
Dozownik mydła w płynie, montowany do blatu, typu FRANKE Chronos "SD 80";

UMYWALKA WBUDOWANA W BLAT
Umywalka wbudowana w blat ze stali nierdzewnej, typu FRANKE Rondo "RNDH 300",
ze stali szlachetnej, wysoki połysk;

OBUDOWA SZAFKI PODBLATOWEJ
Obudowa szafki laminatem z grafiką, laminat typu Abet Laminati,
dobór grafiki ustalać z architektem;

CZĘŚĆ COKOŁOWA
Część cokółowa szafki ze stali nierdzewnej;

ŚWIETLIK DACHOWY
Świetlik dachowy, podstawa kwadratowa,o
otwieranie za pomocą silnika elektrycznego, poziom izolacji silnika: IP 54,
zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyłącznik natynkowy,
odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, rama z twardego PCV ocieplona,
przeszklenie bezbarwne,
wykończenie - obudowa poniżej podstawy świetlika z materiału odbijającego światło;

RAMA Z OŚWIETLENIEM NAD LUSTRAMI W STREFIE UMYWALEK
Rama we wnęce z wbudowanym oświetleniem, kolor ramy zielony - w odcieniu
obudowy blatu z umywalkami, Oprawy oświetleniowe nad lustrami
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „Rubin Clean T8 IP65 PLX”,
wymiar 310mm x 1242mm, szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy
oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, oprawy montować
w ramie nad lustrami mocowanej do ściany, konstrukcja ramy wandaloodporna;

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
Tynk w kolorze jasnoszarym RAL7040;

LAMINAT ŚCIENNY
Laminat ścienny z grafiką, dobór grafiki ustalać z architektem;

ŁAWKA
Ławka, część cokółowa obudowana ze stali nierdzewnej;

BRODZIK
70cm x 70cm
Brodzik ze stali szlachetnej, komora zaokrąglona ze wszystkich stron
ze spadkiem w kierunku odpływu, wyprofilowane dno, powierzchnia
szlifowana o wykończeniu matowym. Przyłącze uziemienia.
Odpływ pod zawór sitkowy 1 1/2" ze spawanymi krawędziami, zlicowany,
typu FRANKE - CMPX 400

uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy
AKCENT PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C.
ul. Oborydo 14b, 71-664 Szczecin
e-mail: akcent@akcent.com.pl
http://www.akcent.com.pl
tel./fax (091) 455 79 23

INWESTOR:	Gmina Rewal ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal		
NAZWA:	OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE		
ADRES:	działka nr 549, obręb POBIEROWO		
NAZWA RYŚUNKU:	ROZWIĘCIE ŚCIANY F-F		DATA: grudzień 2009r.
			FAZA: projekt wykonawczy
			SKALA: 1:50
Projektant:	imię i nazwisko: dr.ing. arch. Leszek Świątek	Nr uprawnień: 48/Sz/94	Podpis:
Opracował:	mg. inż. arch. Tomasz Melnicki		BRANŻA: ARCHITEKTURA
Sprawdził:	mg. inż. arch. Romuald Szczywa	26.4/Sz/94	NR RYS: PWIA/22